

OFFRE SPÉCIALE

MATERIEL D'OCCASION

DUOMIX SÉRIES 2K INJECT



 **WIWA**®



DESCRIPTION

DUOMIX SÉRIES 2K INJECT

VERSION CE

- Etat **neuf**.
- Equipement complet monté sur châssis mobile.
- Ratio volume 1/1.
- Version conforme CE
- Pompe de rinçage intégré type 27.33.
- Bloc mélangeur déporté.
- 1 kit pulvérisation avec 7.5 de fouet + pistolet 500F + porte buse + buse autonettoyante.
- Cannes d'aspiration avec crépine.



DESCRIPTION

1 / UNITE DE DOSAGE ET PULVERISATION TYPE DUOMIX 2K - 14025

- DONNÉES TECHNIQUES DE L'UNITÉ DE DOSAGE

Ratio de mélange en volume :	1/1
Ratio de pression :	25 : 1
Débit :	80 ccm
Pression de travail max :	200 bar
Pression d'entrée d'air max :	8 bar

2 / MIXING BLOCK ET MÉLANGEUR STATIQUE DÉPORTÉ

Mixing block et équipé de clapets en 1/4".

Mélangeur statique inox facilement nettoyable et interchangeable.



DESCRIPTION

3 / SYSTEME DE RINÇAGE (SOLVANT)

La pompe de rinçage 2733 RS pour rincer toutes les parties en contact avec le produit mélangé.

Ratio de pression :	33 : 1
Débit par cycle :	27 ccm
Pression de travail max :	264 bar

Equipé d'une canne d'aspiration et crépine et connexions avec les tuyaux jusqu'au mélangeur.

La pompe de rinçage est montée sur le châssis.

4 / SYSTÈME D'ASPIRATION PAR CANNES SOUPLES AVEC CRÉPINE POUR COMP A ET B.

5 / KIT SPRAY APRÈS MÉLANGEUR

Le kit de pulvérisation est équipé de :

- Fouet de 7.5 mètres 1/4".
- Pistolet WIWA 500 F avec support de buse et buse auto-nettoyante.

Contactez nous !



www.mits-france.fr



02 41 61 55 09



contact@mits-france.fr



MITS - Matériel industriel de
traitement de surface
